ПОРТАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ

АО «Р-Сталь» обеспечивает:

- Техподдержку
- Наладку оборудования
- Обучение персонала
- Сервисное обслуживание
- Обеспечение инструментом

Отличительные черты:

- Портальные фрезерные центры широко применяются для чистовой и черновой обработки крупногабаритных деталей, например, корпуса турбин и редукторов, опорные силовые рамы горнодобывающего оборудования и транспорта.
- Фрезерные центры обеспечивают комплексную обработку сложнопрофильных деталей с пяти сторон за один технологический установ, и позволяют выполнять операции фрезерования, растачивания, точения, сверления и нарезания резьбы.
- В конструкции фрезерных центров традиционно используются гидростатические направляющие закрытого типа как для линейных осей перемещения, так и для поворотных осей, при оснащении станков токарно-поворотными столами.
- Многообразие выбора предлагаемых моделей фрезерных центров: с подвижным и неподвижным столом, с подвижным порталом ГАНТРИ-типа, с фиксированной или подвижной поперечиной, с одним или двумя порталами, с одним или двумя ползунами, со встроенным токарно-поворотным столом, и пр.

Техническая спецификация

	XK2120	XK2130	XK2140	XK2150	XK2680	XK26100
Ширина стола, мм	2000	3000	4000	5000	8000	10000
Длина стола, м	4~12	6~12	8~14	10~18	8+n*2	
Расстояние между колоннами, мм	2600	3600	4700	5800	9500	11500
Расстояние от шпинделя до стола, мм	2500	3000 3500	3500 4000	4000 4500 5000	5000 6500 8500	
Нагрузочная способность стола, т/м	10	10	20	30	30	
Вертикальное перемещение ползуна, мм	1000 1250 1500		1500 2000		4000 5500 8500	
Мощность привода шпинделя, кВт	58	58 85	110			
Крутящий момент шпинделя, Н*м	5000		9000			
Скорость шпинделя, об./мин	2000		1500			

Характеристики и/или описание оборудования, приведенные в данном рекламном материале, носят информативный характер. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. С целью совершенствования изготавливаемой продукции в конструкцию и параметры оборудования могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления.

АО «Р-Сталь»
пер. Челиева, д. 13, корп. 3, лит. Т,
г. Санкт-Петербург, 193230, РФ

Тел.: +7 (812) 336-27-27
E-mail: stanok@rosmark.ru
www.rosmark.ru